



BONUS elektronik

Проточният бойлер Bonus Elektronik осигурява изключителен комфорт при ползване на няколко пункта на консумация на топла вода, както и допълнителна икономия на енергия.

- електронно регулиране на мощността в зависимост от количеството на протичащата вода.

- Плавно регулиране на температурата на водата от 30С до 60С

- включване при минимално налягане 0.1 МРа и протичане на вода 2.5 л./мин.

- възможност за подгриване на по-рано нагрята вода /например съвместна работа със **соларна система**/.



Type	Rated power	Rated voltage	Rated current (A)	Min. connecting wires section (mm ²)	Efficiency (Δt=30°) (l/min.)
KDH-09 BONUS	9 kW	400V 3~	3x13.0	4 x 1.5	4.3
KDH-12 BONUS	12 kW	400V 3~	3x17.3	4 x 2.5	5.8
KDH-15 BONUS	15 kW	400V 3~	3x21.7	4 x 2.5	7.2
KDH-18 BONUS	18 kW	400V 3~	3x26.0	4 x 4	8.7
KDH-21 BONUS	21 kW	400V 3~	3x30.3	4 x 4	10.1
KDH-24 BONUS	24 kW	400V 3~	3x34.6	4 x 6	11.6
KDH-27 BONUS	27 kW	400V 3~	3x39.0	4 x 6	13.0