




**ELIOMAX CD1 800-1000-1500-2000-2500л.**

Етажно стоящ вертикален с двойна бобина цилиндър с голям капацитет за съхранение  
 Н  
 а битова гореща вода.  
 Изработена от стомана с изключителн  
 О  
 титан-базирано емайлиране  
 , включва  
 И  
 магнезиев антикорозион  
 е  
 Н  
 анод  
 ,  
 проверка на фланец 400mm  
 (с изключение на модели CD1F), сонда-корпус обвивка, термометър, нагревател  
 (предлага се като аксесоар), гъвкава  
 подвижна изолация от 100 мм.

Технически характеристики:

DESCRIPTION		CD1 800 F	CD1 1000 F	CD1 800	CD1 1000	CD1 1500	CD1 2000	CD1 2500
Capacity	l	748	908	965	908	1500	2000	2500
Heat dispersion	kW/24h	5,23	6,03	5,62	6,03	8,31	8,88	10,04
Max working pressure	bar	7	7	7	7	7	7	7
Max working temperature	°C	95	95	95	95	95	95	95
<b>COILS</b>								
Max working temperature	°C	110	110	110	110	110	110	110
Coil exchange surface	m <sup>2</sup>	2,5	3	2,5	3,0	4,5	5,4	6,0
Coil capacity	l	14,2	18	14,2	18	26,6	32,6	36,6
Coil thermal power at 900 l/h	kW	23,8 / 22	30,9 / 39,5	23,8 / 22	30,9 / 39,5	39,9 / 57,5	46,1 / 65,3	51,2 / 72,4
Pressure loss through coil at 900 l/h	mbar	21	32,5	21	33	44	48	50
Max working pressure	bar	10	10	10	10	10	10	10
Net weight	kg	201	272	246	272	420	487	630
Code		3507117	3508118	3507115	3507116	3507125	3507126	3507127

Passpart:



	800F	1000F	800	1000	1500	2000	2500
A	295	295	295	295	365	435	400
B	460	440	415	425	495	560	555
C	660	720	795	865	900	1060	1065
D	760	830	895	965	1080	1160	1165
E	910	1030	1195	1315	1435	1460	1535
F	1560	1810	1560	1810	1880	1710	1970
G	1665	1915	1665	1915	1985	1820	2080
H	475	495	800	830	905	975	960
I	1000	1135	1280	1395	1505	1525	1660
J	1540	1790	1540	1790	1875	1695	1955
K	1945	2195	1945	2195	2335	2245	2465
L	1360	1685	900	900	1005	1075	1060
M	-	-	-	-	-	-	1590
N	-	-	1500	1765	1750	1650	1920
O	790	790	790	790	1000	1200	1250
P	990	990	990	990	1200	1400	1450
Q	1005	1005	1010	1010	1220	1420	1470